

QUADRO X40 Luftentfeuchter

Der QUADRO X40 ist ein eleganter, kräftiger Entfeuchter mit semiprofessioneller Bauweise. Ideal für Räume bis 100 m² und zur Wäschetrocknung.

Gerade in klassischer Kellerumgebung ist der X40 sehr ergiebig, aber auch sparsam im Verbrauch.

Die Zielfeuchte kann komfortabel mit dem digitalen Bedienfeld oben am Gerät eingestellt werden. Ist die Zielfeuchte erreicht, pausiert der Betrieb so lange, bis die Raumluft wieder feuchter wird (auch die Ventilation stoppt). Der X40 speichert alle Einstellungen automatisch ab, dadurch kann er auch über eine Zeitschaltuhr betrieben werden, wenn er zum Beispiel nur im Niedertarif arbeiten soll.

Der hinten eingeschobene Kondenswassertank fasst 6.5 Liter und unterbricht den Betrieb bei Vollstand mit dem integrierten Schwimmer.

Auf der Front ist der Füllstand des Tanks sofort erkennbar: blaues Licht = Betrieb läuft, rotes Licht = Tank voll oder nicht richtig eingeschoben. Gleich über dem Tank sitzt der Schlauchanschluss, über den das Kondenswasser auch direkt in einen Ablauf abgeführt werden kann (keine Pumpe im Gerät, Schlauch muss fallend zum Ablauf).

Der Luftdurchsatz ist kräftig. Mit den Lamellen oben am Gerät kann der Trockenluft zudem eine gewisse Blasrichtung gegeben werden. Das ist dann sehr nützlich, wenn Sie zum Beispiel in eine Wäschehänge oder gezielt eine feuchte Wand anblasen möchten. Die Ventilation ist zweistufig regulierbar.

Nebst allen manuellen Einstellungen verfügt diese neuste Ausführung über ein Komfort-Programm, welches die Einstellungen automatisch der aktuellen Raumtemperatur anpasst und den Betrieb gar unterbricht, sollte der Raum ungeeignet kalt werden.



CHF 498.-

Dryfix

Lieferumfang:

Im Lieferumfang ist das steckerfertige Gerät enthalten. Bei Bedarf kann der passende Kondenswasserschlauch (Innendurchmesser 10 mm) für das direkte Abführen des Wassers dazu bestellt werden.

Technische Daten:

Spannung: 220V-240V/50Hz
Verbrauch: 470W bei 20°C/60% Feuchte
Betriebsgeräusch in 2,5 m Abstand: 54 dB(A)

Beispiele der Entfeuchtungsleistung pro Tag bei konstanter Temperatur/Feuchte:

30°C/80% Luftfeuchte ca. 40 Liter
20°C/60% Luftfeuchte ca. 14 Liter
15°C/60% Luftfeuchte ca. 10 Liter

Kondenswassertank:

Ca. 6.5 Liter Fassungsvermögen und direkter Schlauchanschluss
Abmessung (H/B/T): 55 x 42 x 33 cm
Gewicht: 23 Kg
Einsatztemperatur: 5°C bis 35°C



Pluspunkte:

- Kräftige Entfeuchtungsleistung
- Semiprofessionelles, hübsches Gehäuse
- Einfache Bedienung
- Sparsam

Einsatz/Eignung:

- Keller
- Wäschetrocknung
- Archive
- Lager

