



Wandgerät

Dryfix Casa C12

Fr. 799.-

HOCHWERTIGER LUFTENTFEUCHTER FÜR DIREKTE MONTAGE AN DIE WAND

TECHNISCHE DATEN

Der Casa C12 unterscheidet sich von anderen wandmontierten Luftentfeuchtern deutlich. Dank Querformat kann er an Stellen montiert werden, wo andere Geräte nicht passen, zum Beispiel im Bad über dem Spiegelschrank, in Kellern über dem Türsturz oder in Kellerdruchgängen unauffällig direkt unter der Decke. Er ist leise, sparsam und mit Komponenten aus der Profiliga hochwertig verarbeitet.

Die feuchte Raumluft wird von der linken Seite eingesogen, die Trockenluft nach vorne in den Raum ausgeblasen. Ein nach vorne herausziehbarer Filter reinigt dabei die Luft von Grobstaub. Mit einem stufenlosen Hygrostatschalter kann die gewünschte Zielfeuchte reguliert werden. Ist die Zielfeuchte erreicht, pausiert der Trockner (auch die Ventilation stoppt) und nimmt bei Wiederanstieg der Feuchte im Raum den Betrieb mit unveränderter Einstellung wieder auf.

Die Montage ist sehr einfach: eine Trägerschiene wird mit zwei Schrauben an die Wand befestigt, der Trockner kann anschliessend nur noch eingehängt werden. Der C12 verfügt über keinen Eimer. Das heisst, dass das entzogene Kondenswasser über einen Schlauch (12mm Innendurchmesser) in ein nahes Lavabo, in die Badewanne oder in einen siphonierten Ablauf nach unten weggeführt werden muss.

Lieferumfang:

- Steckerfertiges Gerät
- Trägerschiene mit Schrauben / Dübeln
- 2m Kondenswasserschlauch 12mm

Spannung:	220V-240V / 50Hz
Gewicht:	24.3 kg
Verbrauch:	150W normal, (205W max.)
Umluftmenge:	Max. 180 m ³ /h
Raumtemp.	8°C bis 35°C
Masse cm (H x B x T):	32 x 70 x 23
Schallpegel in 2.5m	Lüfterstufe 44 dB(A)
Raumgrösse	bis 30 m ²

Entfeuchtungsleistung pro Tag:

Beispiele bei div. konstanten Temperaturen und Luftfeuchten:
30°C / 80% r.F.: 12 L
25°C / 80% r.F.: 8,0 L. (60%: 5,6 L.)
20°C / 80% r.F.: 5,6 L. (60%: 4,0 L.)
15°C / 80% r.F.: 4,8 L. (60%: 2,4 L.)
10°C / 80% r.F.: 4,0 L. (60%: 1,6 L.)
(r.F. = relative Luftfeuchtigkeit)

Garantie 3 Jahre