




BLAUE GERÄTESERIE

HYDROMETTE BL COMPACT B 2



siehe Seite 14

Die BL COMPACT B 2 ist ein elektronischer **Baufeuchteindikator** zum zerstörungsfreien Messen von Feuchtigkeit in Baustoffen. Die Hydromette arbeitet nach dem Dielektrizitätskonstante-/Hochfrequenz-Messprinzip. Die vielseitig einsetzbare Kugelsonde dient zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der **Feuchtigkeitsverteilung** in Wänden, Decken und Fußböden. Für jeden Baustoff kann individuell ein Grenzwert gesetzt werden, bei dessen Überschreitung ein **akustisches Warnsignal** ertönt.

Ein ideales **Vorprüfgerät** für alle CM-Messungen.

MESSBEREICH

- **BAUFEUCHTE**
 - 0 – 199,9 Digits (Scanbereich)
 - 0,3 – 6,0 Gew.-% bzw.
 - 0,3 – 4,0 CM-%

EIGENSCHAFTEN

- Kennlinien für 7 Baustoffsorten
- Akustische Alarmfunktion
- Automatische Kalibrierung
- Speicherung der 5 letzten Messwerte
- 200 mm [L]



ANWENDUNG

Wichtig ist die **Griffposition**: Die **BL Compact B 2** sollte am hinteren Teil des Gerätes gehalten und im 90°-Winkel an das Messgut angelegt werden.

