

Dryfix



Aero

Fr. 798.-

Kombinierter Wäschetrockner + Raumentfeuchter der Extraklasse

Der mobile Raum- und Wäschetrockner Dryfix Aero ist der erste mobile Entfeuchter mit der Intelligenz eines wandmontierten Secomates resp. Raumluftwäschetrockner. Er verfügt über ein kräftiges Gebläse, eine zuschaltbare Heizung und einen extragrossen Kondenswassertank.

Der Aero ist somit ein Allrounder, welcher in kalter und warmer Umgebung eingesetzt werden kann, sei es für reine Raumüberwachung, wie auch für exaktes Wäschetrocknen. Auf Tastendruck kann das Wäscheprogramm gestartet werden. Ist die Wäsche trocken, schaltet sich der Aero wahlweise ganz aus oder springt im Anschluss auf allgemeine Raumüberwachung. Der Zielwert der allgemeinen Raumüberwachung kann frei gewählt werden und verstellt sich auch bei Stromunterbruch oder bei Ausschalten des Trockners nicht.

Eigenschaften und Funktionen:

- Allgemeine Raumüberwachung zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- Wäschetrocknung: der Aero trocknet je nach Raumtemperatur ca. 3 Waschmaschinenfüllungen pro Tag. Ist die Wäsche trocken, schaltet er sich automatisch wahlweise ganz aus (End-Off-Funktion) oder wechselt auf allgemeine Raumüberwachung.
- zuschaltbare Heizung: Zuschaltbare 1000W auf Tastendruck. Wählbare Zieltemperaturen im Komfortbereich sind 16°/18°/20°/22°C, zusätzlich Frostwächterstufen 3° + 5°C. Reiner Heizlüfterbetrieb ohne Entfeuchtung ist möglich.
- Grosser 12 Liter Eimer mit automatischem Betriebsunterbruch bei Vollstand.
- Direkter Schlauchanschluss
- Vorbereitung für Anschluss einer optionalen Kondenswasserpumpe
- Memoryfunktion: Einstellungen bleiben gespeichert, auch bei Stromunterbruch



Der Dryfix Aero eignet sich somit:

- als Wäschetrockner, ideale Ergebnisse in geschlossenen Trocknungsräumen bis ca. 15m²
- als allgemeiner Raumentfeuchter für Räume ab 1°C und bis 120m² (Kalträume: bis 80m²)
- für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb
- für den Betrieb an einer Zeitschaltuhr

Option Pumpe:

Der Aero verfügt im Bereich des Kondenswassereimers serienmässig über einen Stromanschluss für eine Pumpe, falls das Wasser in die Höhe wegbefördert werden soll (Steighöhe max. 3.5 m). Beim Betrieb mit Pumpe wird der Eimer entnommen und an dessen Stelle die Pumpe ins Gerät gestellt. Die Pumpe ist für Fr. 100.- erhältlich. Der Schlauch vom Trockner in die Pumpe ist im Lieferumfang enthalten. Der Schlauch von der Pumpe zum Ausguss (Innendurchmesser 10mm) kann optional in beliebiger Länge dazu bestellt werden (bis 4m sind gratis).

Entfeuchtungsleistung

Übersicht der ungefähren Entfeuchtungsmengen in Litern pro Tag bei unterschiedlichen Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit:

30°C/80% r.F.: 26 Liter

20°C/80% r.F.: 13.5 Liter

20°C/60% r.F.: 10 Liter

10°C/60% r.F.: 5.5 Liter (r.F.=relative Luftfeuchtigkeit)

Garantie 3 Jahre

Technische Daten

Spannung: 230V / 50Hz

Leistungsaufnahme (bei 20°C/60% r.F.): 460 W, Heizung ein: +1000W

Schalldruckpegel : 1 m Abstand 64 dB(A), 2.5 m Abstand 61 dB(A)

Umluftmenge: 500 m³/h

Luftgeschwindigkeit bei Ausblas Stufe 2: 7.2m/Sek

Kondenstank: Ca. 12 Liter, Schlauchanschluss möglich, optionale Pumpe

Kompressor: Rotationskompressor

Kältemittel: R410A (450gr.)

Abmessung (H/B/T): 62 x 36.5 x 37.5 cm

Gewicht: 32 Kg

Betriebseinstellung: Digital

Umgebungstemperatur: 1°C ~ 35°C

Wäschetrocknung: empfohlen für Trocknungsräume bis ca. 15m².

Allg. Raumentfeuchtung: ca. 100m² (temperierte Räume), resp. 80m² (unbeheizt)

Kabel: ca. 1.80m mit Schweizer Stecker (3-polig 230V)

Betriebsstundenzähler: Ja

Garantie: 3 Jahre