Luftentfeuchter Fral Drymec16

Leiser, handlicher Luftentfeuchter für Wohnzonen bis ca. 35m2 / 90m3 sowie für die Regulierung der Feuchtigkeit in temperierten Kellern und Hobbyräumen (<10°C). Für seine Entfeuchtungsklasse hat der Drymec16 einen vergleichsweise grossen Kondenswassertank, so dass er weniger häufig entleert werden muss, als vergleichbare Entfeuchter.

Der Drymec16 stellt bei Erreichen der Zielfeuchtigkeit komplett ab und schaltet sich bei Wiederansteigen automatisch ein. Er ist sparsam im Verbrauch mit einer maximalen Aufnahme von 260W. Er eignet sich für Dauerbetrieb und braucht keine Wartung. Bei diesem Entfeuchter ist der Lufteinzug vorne, der Ausblas oben am Gerät. Damit kann er mit der Rückseite ganz an die Wand geschoben werden oder er eignet sich auch, wenn Sie ihn auf eine Wandkonsole stellen möchten. Der Drymec16 läuft auch nach Stromunterbruch mit unveränderter Einstellung weiter. Er kann somit problemlos an eine Zeitschaltuhr angeschlossen werden, damit Sie ihn zum Beispiel täglich, aber nur im Niedertarif laufen lassen können.

Eigenschaften

- Robustes Kunststoff-Gehäuse
- Automatische Abtauung
- Eingebauter stufenloser Hygrostat
- Wasserbehälter 4 Liter mit Auto-Stopp bei Vollstand
- Schlauchanschluss
- Luftfilter
- Traggriff

Technische Daten

Spannung:	230V (1.5 A)
Leistungsaufnahme:	max. 260W resp. 220W (bei 20°C/60% r.F.)
Kondenstank:	Ca. 4 Liter
Kompressor:	Rotationskompressor
Kältemittel:	R-134a (125gr)
Abmessung (H/B/T):	57 x 32 x 23 cm
Gewicht:	12 Kg
Betriebseinstellung:	Hygrostatrad
Einsatztemperatur:	10°C ~ 30°C
Einsatzbereich:	bis ca. 35 m²
Schweizerstecker:	Ja
Schlauchanschluss:	Ja
Garantie:	3 Jahre

Entfeuchtungsleistung

Übersicht der ungefähren Entfeuchtungsmengen in Litern pro Tag bei unterschiedlichen Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit:

	80%	60% r.F.
30°C	16 L.	10 L.
20°C	7.5 L.	5 L.
10°C	5 L.	2 L.

Betriebsgeräusch

1 m Abstand 42 dB(A)
2.5 m Abstand 39 dB(A)

FRAL
RIGHT HUMIDITY ON DEMAND