







Energieklasse A - das Topmodell unter den Haushalt-Entfeuchtern. Niedriger Energieverbrauch, sehr leise und hohe Entfeuchtungsleistung – auch in unbeheizten Räumen. Kompakt und leicht, perfekt für den universellen Einsatzbereich zu Hause.

Vollautomatischer Betrieb mit Hygrostat, überlaufgesicherter Wasserbehälter und inklusive Aktivkohlenfilter. Als Sparvariante auch ideal für den **Wäschetrocknungsraum** im Einfamilienhaus.

| | |
|---|---|
|    | <p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Besonders handlich und leicht ✓ Superleise ✓ Hoher Wirkungsgrad ✓ Drehkolbenverdichter für niedrigsten energieverbrauch ✓ Sehr leistungsstark ✓ Inklusive Aktivkohlefilter <p>Einsatzbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wohnräume, Keller ✓ Trockenraum EFH (ca. 40m³) ✓ Ausstellungsräume, Archive |
|---|---|

| Technische Daten | Einheit | LDH 626L |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Raumtemperatur/ Einsatz von | °C | 5-30 |
| Entfeuchtet Räume bis ca. | m ³ | 5-400 |
| Wasserentzug max. (30°C/80%r.F.) | Liter/24h | 26 |
| Eingebauter, stufenloser Hygrostat | | Ja |
| eingebauter Betriebsstundenzähler | | Nein |
| Installationsart | | Mobil oder Wand |
| Wasserbehälter, überlaufgesichert | Liter | 6,5 |
| Anschlussspannung | Volt/Hz | 230/50 |
| Aufnahmeleistung, bei 20°C - 60% r.F. | Watt | 299 |
| Luftumwälzung | m ³ / h | 200 |
| Abtausystem | | Kompressor aus |
| Abmessungen, H x B x T | cm | 60 x 38 x 29 |
| Gewicht | kg | 13,5 |
| Farbe | | hellgrau |
| Kältemittel (FCKW frei) | | R134A |
| Geräuschpegel bei 2.5m | dB(A) | 40 |
| Garantie | Jahre | 3 |

| Max. Wasserentzug | Einheit | 60 % rel. Feuchte | 80 % rel. Feuchte |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| bei 20°C | Liter pro 24h | 8,46 | 14,00 |
| bei 15°C | Liter pro 24h | 6,14 | 10,77 |
| bei 10°C | Liter pro 24h | 2,85 | 5,94 |

| Zubehör | |
|---|---|
|  | Ablaufschlauch 12mm |
|  | Wandmontageblech aus Aluminium |
|  | Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum) |