roth-kippe ag
alles trocken

Luftentfeuchter MISTRAL 55

Mit einer Luftumwälzung von 660 m3 pro Stunde eignet sich der Luftentfeuchter MISTRAL 55 speziell für den Einsatz auf Baustellen und in Gewerberäumlichkeiten wie Archiven oder Zivilschutzanlagen.

Besonders hervorzuheben sind seine Langlebigkeit, die sehr grosse Luftumwälzung und der entsprechend hohe Wasserentzug. Der MISTRAL 55 ist in fahrbarer Ausführung oder als feste Wandinstallation erhältlich.

- ✓ Leistungsstark mit geringem Geräuschpegel
- ✓ Gewichtsgesteuerte Abschaltautomatik
- ✓ Geprüft von der "IG Entfeuchter" und Hochschule Luzern
- ✓ Wartungsfreier Dauerbetrieb
- ✓ Funktionales und robustes Design
- ✓ Staufach für das Stromkabel
- ✓ Wasserbehälter mit 12 Liter Fassungsvermögen
- ✓ Externe Kondenswasserpumpe anschliessbar

Technische Details

Einsatzbereich	+3°C bis 32°C
Spannung	230V / 50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	1.0 kW
Luftumwälzung	660 m^3 pro Stunde
Geräuschpegel	53 dB(A)
Kältemittel	R407C
Gewicht	38 kg
Abmessung in mm (H x B x T)	710 / 400 / 500
Garantieleistung	3 Jahre

Entfeuchtungsleistung in 24 Stunden

Temperatur	Relative Feuchtigkeit	Wasserentzug
30°C	80 Prozent	54 Liter
27°C	60 Prozent	34 Liter
20°C	60 Prozent	23.5 Liter
10°C	70 Prozent	14 Liter

ENTFEUCHTER CENTER.CH