Roto44
Luftentfeuchter

Der Luftentfeuchter Roto44 ist ein sehr robust gebauter Trockner für Bau und Industrie. Top zur Trocknung von Unterlagsböden und Wasserschaden!

Der Luftausblas mit leicht nach unten gerichteten Röhren bewirkt, dass die ausgeblasene Trockenluft mit viel Druck und weitflächig direkt über den Boden geführt wird. Das ist bei der Trocknung von Unterlagsböden im Bauverlauf oder zur Trocknung von Wasserschäden optimal und vereint die bisher angewendete Kombination aus Trockner und Ventilator in einem Gerät.

Das massive Kunststoffgehäuse ist sehr stabil. Bügel und grosse Rollen erleichtern den Transport und das Handling auf Baustellen.

Der Trockner arbeitet kräftig und sparsam. Aufgrund gut entwickelter Heissgasabtauung ist der Roto44 bis knapp an den Gefrierpunkt einsatzfähig. Ebenfalls sehr auffällig ist das gute Verhalten in tiefen Feuchtigkeitsbereichen, wo der Roto44 der Luft noch Wasser entzieht, in denen bei anderen Trocknern schon längst kein Tropfen mehr kommt.

Er eignet sich für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb und nimmt nach Stromunterbruch den Betrieb mit unveränderter Einstellung wieder auf. Er eignet sich damit auch für den Betrieb an einer Zeitschaltuhr. Die Zielfeuchte kann mittels Hygrostatrad stufenlos reguliert werden.

Das Kondenswasser kann entweder im integrierten 8-Liter Eimer gesammelt werden, oder über einen Schlauchanschluss direkt abgeführt werden. Die integrierte Waage unterbricht den Betrieb bei Vollstand des Eimers. Ebenfalls ist die Ausführung mit Pumpe statt Eimer erhältlich (Förderhöhe 3.5 m).
Wer mit dem Roto44 gearbeitet hat, will keinen anderen mehr.

CHF 1’390.– mit Eimer
CHF 1’540.– mit Pumpe

2 JAHRE GARANTIE

Dryfix

Lieferumfang:
Im Lieferumfang ist das steckerfertige Gerät enthalten. Als Zusatz kann der passende Kondenswasserschlauch (Innendurchmesser 16 mm) sowie die passende Kupplung (3/4“) für das direkte Abführen des Wassers dazu bestellt werden.

Technische Daten:
Spannung: 220V–240V/50Hz
Verbrauch: 530W bei 20°C/60% Feuchte
Betriebsgeräusch in 2.5 m Abstand: 53 dB(A)
Luftstrom: 550 m^3/h

Beispiele der Entfeuchtungsleistung pro Tag bei konstanter Temperatur/Feuchte:
30°C/80% Luftfeuchte ca. 36 Liter
20°C/60% Luftfeuchte ca. 13.7 Liter
15°C/60% Luftfeuchte ca. 11 Liter

Kondenswassertank:
Ca. 8 Liter Fassungsvermögen
und direkter Schlauchanschluss
Abmessung (H/B/T): 98 x 46 x 46 cm
Gewicht: 42 Kg
Einsatztemperatur: 1°C bis 35°C

Pluspunkte:
- **sehr solide Verarbeitung**
- **Kräftiger Luftdruck**
- **Gutes Handling dank Rollen und Bügel**
- **bis an den Gefrierpunkt einsetzbar**

Einsatz/Eignung:
- **Bautrocknung**
- **Trocknung von Wasserschäden**
- **Trocknung von Archiv und Lager**
- **Trockenhaltung von Industrieräumen**

bis 120 m²